



SCHEDA TECNICA

# BETOMEX PLUS LP

Disincrostante acido



## DESCRIZIONE

**BETOMEX PLUS** è un disincrostante a base di acido cloridrico ideale per la rimozione di residui cementizi da betoniere, attrezzi edili, pareti, pavimenti e superfici in genere. La presenza di inibitori di corrosione riduce l'aggressività dell'acido pur mantenendone l'elevata efficacia.

Può anche essere usato come:

- Apritori per la preparazione di pavimenti in cemento.
- Acido inibitore per lavaggi industriali.

## PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

**Forma:** Liquido

**Colore:** Rosato

**Odore:** Pungente

**Punto di infiammabilità:** N/A

**Densità a 20°C:** 1.11-1.12 Kg/dm<sup>3</sup>

**Solubilità in acqua:** Miscibile completa

**pH tal quale:** Acido forte <1

## MODALITA' D'USO

1. Rimuovere meccanicamente le incrostazioni di cemento più grossolane.
2. Preparare una soluzione da 1:3 – 1:10 con acqua in funzione dello spessore delle incrostazioni.
3. Applicare il prodotto sulla superficie da trattare.
4. Risciacquare abbondantemente con acqua

## INGREDIENTI ATTIVI

Acidi inorganici

Inibitori di corrosione

Detergenti

## MATERIALI COMPATIBILI

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza. **Non utilizzare su acciaio inox e ferro zincato.**

Effettuare un test preliminare su alluminio e leghe leggere.

## APPROVAZIONI

-

## PRECAUZIONI D'USO

(vedi scheda di sicurezza)

Il prodotto è un acido forte si consiglia quindi l'utilizzo di guanti per sostanze acide e occhiali protettivi.